



Interaktivní displeje Big Pad

PN-70HC1E

- 4K BIG PAD pro vzdělávací, školicí a jednací místnosti
- Velikost 70 (176,6cm) s rozlišením 3840 x 2160 pixelů
- Rychlý a responzivní, infračervený (IR) systém s 10 bodovým dotykem
- Dva vestavěné reproduktory (10W), jež čistě a efektivně ozvučí i větší místnosti
- Integrovaný SOC ovladač pro režim interaktivní tabule a přehrávání médií bez PC
- OPS slot pro volitelné rozšíření funkcí
- Umožňuje přirozený dojem jako při práci perem na papíře pomocí prstu nebo pasivního pera
- Intuitivní ovládání pomocí kompletních ovladačů na skříni nebo dotykového menu na obrazovce

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k instalaci, Napájecí kabel, USB kabel, Pero, Baterie
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Počítačový vstup - Plug and Play	True
Port rozhraní	True
Barva kabinetu	Černá
Bez ventilátoru	True
Vícejazyčný OSD	True
Funkce nastavení zámku	True
Nastavení obrazovky	True
Počet dotykových bodů	10
Počet simultánních uživatelů	1
Tloušťka bezpečnostního skla (mm)	4
Režim pera / Režim prstů	True
Způsob připojení PC	USB 2.0
Kompatibilita operačního systému	Windows 10
[AVSpecificationTechnology]	Infrared
Na šířku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	600 x 400
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6
Velikost lůžka (L/P) mm	45
Velikost lůžka (H) mm	45
Velikost lůžka (S) mm	80
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	
VGA	1
Port LAN	1
USB	1
Zpracování světelného senzoru	-

Technologie panelu	TFT-LCD
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Filtr obrazovky	AR
Technologie podsvícení	LED / Edge Lit
Jas (cd/m2)	350
Rozsah kontrastu	4000:1
Barvy displeje	1070
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Rozteč bodů (mm H/V)	0,401
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	1538.9 x 865.6

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	400
Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim)	0,5
Provozní teplota (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Tepelná ztráta (BTU/h) MAX	1365
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (IEC 62301:2005)	0

Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1765
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1101
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	216
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	54
Přepravní hmotnost (kg)	68

HDMI	3
Audio konektor 3,5 mm	1
VGA	2

Zpráva CE, CB	True
Obsah mědi (mg)	True

Miracast	True
WLAN	True

Úhlopříčka (palce / cm)	70
Úhlopříčka (palce / cm)	177

